

## M18 BMS20-O | M18™ kompaktní ezaka plechu

Article: 4933447935



- Konstrukce souběžná se zápěstím pro zvýšenou kontrolu při řezání.
- Variabilní přepínač rychlostí pro přídavnou kontrolu během řezání.
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion.
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním.
- Klipsna na pásek pro snadnou přenosnost.
- Přesné řezy s maximální řeznou hloubkou 2,0 mm do oceli.
- Jedinečná 360° rotační hlava bez nástrojů s 12 polohami fixace pro přístup do těsných prostor a pro zvýšení pohodlí uživatele.

	M18 BMS20-O
Hladina akustického tlaku (dB(A))	78,2
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3,0
Hladina akustického výkonu měřená (dB(A))	89,2
Hladina akustického výkonu měřená - nejistota (dB(A))	3,0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500
Vibration cutting of sheet metal [m/s²]	7,07
Vibration cutting of sheet metal uncertainty [m/s²]	1,5
Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	-
Typ aku	Li-ion
Dodávaný v	-
Nabíječka	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Obj. č.	4933447935
Hmotnost vč. aku (kg)	2.6
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	3.2
Min. rádius zatočení (mm)	180
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	2.0